



全国機材商経営同友会
〒101-0043
東京都千代田区神田富山町8番地アツミビル6階
電話03(5295)0135 FAX03(5295)0130
http://www.kaname-g.jp/
発行人 上田良堂
編集人 真霜守雄

日華化学が3つの新製品を発売!!

抜群のガード効果を発揮する

使いやすく、経済的!!

日華化学

日華化学(株)(クリーニング&メディカル事業部)は、東京・福井市文京、TEL0776・25・8564(4)では、同社の石油用撥水撥油剤「ドライバリガード」と、同じく石油用撥水撥油剤「ドライバリガード35」を使った撥水撥油システムと、石油用ソープ「ドライスターWP-1」の3つの製品を新発売した。

「ドライバリガード」「ドライバリガード35」の特徴は、合成繊維だけでなく、絹や綿にも抜群の撥水撥油効果を発揮し、水や汚れを受け付け

ず、残留ソープによる性能低下を抑制するといえる。また、安全面では人体や環境への影響の疑いのあるPFOA(パーフルオロオクタン酸)を含んでいない。「ドライバリガード」は、原液使用タイプとなっており、製品を希釈する必要はない。一方、「ドライバリガード35」はコンク品の希釈するのみで加工でき、とても経済的だといえる。それぞれの使用方法と性状は以下の通り。



ドライバリガード35

■「ドライバリガード」
《スプレー加工機が設置してあるタンブラーでの加工方法》
加工液:「ドライバリガード」を量り取り、このまま加工液とする。
加工法:「ドライバリガード」を量り取り、このまま加工液とする。加工後、5分間程度の回転(空回)を行い、霧が納まるのを待ってから乾燥をさせる。

■「ドライバリガード35」
《スプレー加工機が設置してあるタンブラーでの加工方法》
加工液:「ドライバリガード35」を石油溶剤で12・5Lスプレーをする。スプレー終了後、5分間程度の回転(空回)を行い、霧が納まるのを待ってから乾燥をさせる。この時、低温では、希釈液の安定性が悪い場合がある。希釈液の安定性が悪い場合は希釈液の作り置きをしない、その時使用する必要量のみを直前に作成することをすすめている。

■「ドライバリガード」
加工する場合は、加工液を品物10kgあたり2・5Lスプレーする。
スプレー終了後、「ドライバリガード」と同様、5分間程度の回転(空回)を行い、霧が納まるのを待ってから乾燥をさせる。

■「ドライバリガード35」
加工する場合は、加工液を品物10kgあたり2・5Lスプレーする。
スプレー終了後、「ドライバリガード35」と同様、5分間程度の回転(空回)を行い、霧が納まるのを待ってから乾燥をさせる。



ドライバリガード

先述の「ドライバリガード」と、「ドライバリガード35」の姉妹品として、ウェット用撥水撥油剤の「バリガード」がある。「バリガード」は合成繊維や絹にも撥水撥油ガード効果が得られるという。また、人体や環境への影響の疑いがあるPFOAを含んでいないのが特徴だ。

【性状】
外観: 無色透明液体
成分: フッ素系樹脂、シリコン系樹脂、ノニオン系ポリマー、石油溶剤、グリコール系溶剤
比重: 約0・83
粘度: 約0・83
加工法: ドライクリーニング後の湿った品物に油ガード効果あり

【性状】
外観: 無色透明液体
成分: フッ素系樹脂、シリコン系樹脂、ノニオン系ポリマー、石油溶剤、グリコール系溶剤
比重: 約0・83
粘度: 約0・83
加工法: ドライクリーニング後の湿った品物に油ガード効果あり



3kg缶

石油用撥水撥油剤 ドライバリガード35

PFOA
フリー

濃縮
タイプ

- 抜群のガード効果を発揮します。
合成繊維だけでなく、絹や綿にも撥水撥油効果を発揮します。
- 環境対応
人体や環境への影響の疑いのあるPFOA(パーフルオロオクタン酸)を含みません。
- 引火点40℃以上
安全面に配慮し、石油溶剤と同等の引火点としました。

ドライスターWP-1、ドライバリガード35の組み合わせは
ソープによる撥水低下をおさえ、撥水性が最大となります。

かなめ会員 機材商の 展示会・研修会

東海機材展示会

■1月17~18日/静岡・東海機材(株)

静岡県の東海機材(株)は1月17(土)~18(日)、浜松市中区曳馬町の同本社で「伝わってますか? 成功へのイメージ Ver. II ~貴社の品質、お店の価値~」をテーマに展示会を開催する。時間は17日が9時~17時、18日が9時~16時30分。

今回は40を超える機械・資材メーカーが出展するほか、イベントやセミナーも多数行われる。17日(12時30分~14時30分)には、ナレッジ・ネットワークスの東海林健太郎氏が「人材育成はコツを掴めば誰にでもできる!!」をテーマに講演するほか、両日ともゼンドラ・関誠氏による「イドカバネット」のセミナー、さらには「ズボン仕上げ選手権」も開催される。なお、東海林氏のセミナーのみ有料(一人4000円、二人目から3000円)で、定員は40名となっている。詳しくは同社(T E L 053・463・1215)まで。



ドライスターWP-1

撥水性低下を最小限に

■「ドライスターWP-1」
新製品「ドライスターWP-1」の特徴は、消泡剤、非危険物のための、危険物倉庫への保管義務や保管数量の制限がない。また、一般的な石油ソープが持つ油性汚れ除去力・再汚染防止性・帯電防止性に加え、水溶性汚染除去力があるため、最良の洗い上がりを実現でき、「サッパリ」とした風合いに仕上がるという。通常はソープに活性剤を含むため、撥水性が低下するが、「ドライスターWP-1」は撥水剤の撥水性低下を最小限に抑えることができる。

さらに、優れた抗菌効果を発揮し、臭いの発生を抑えることができ、従来のタイプの半分の使用量で十分な効果が得られ、経済的。濃縮品のため、保管スペースも取らず持ち運びが容易。

《使用方法》

コールドタイプの機械の場合、インシヤルチャージとして、洗いタンク、フィルター内の溶剤量に對して0・25~0・3%チャージ(例 タンク250L、カートリッジ2連)の本人りフィルター2連の事業部まで。

ドライクリーニングの おすすめ製品

石油用ソープ ドライスターWP-1

非危険物

濃縮
タイプ

- 消防法非危険物のソープです。
危険物倉庫への保管義務や、保管数量の制限がありません。
- 水溶性汚れ除去成分を配合。
最良の洗い上がりを実現し、さっぱりとした風合いに仕上がります。
- 濃縮品で経済的です。
従来タイプの半分の使用量で十分な効果が得られます。



10kgタフテナー

日華化学株式会社
NICCA CHEMICAL CO.,LTD.

福井本社 (クリーニング&メディカル事業部直通) 0776-25-8564
北陸支店 0776-25-8575 名古屋支店 052-971-8731
大阪支店 06-6450-4103 東京支店 03-3626-9171

これからも、ずっと、輝く未来。

Activate Your Life